

Коэффициент мощности,
потребляемой от сети ≥ 0.99

Работа в широком диапазоне
напряжения сети от 80 до 300 В

КПД до 96%

Защита от перенапряжений сети
на программном и аппаратном
уровнях

Унифицированный типоразмер
Контроллера

Установки Контроллера как в
горизонтальном, так и в
вертикальном положениях

Адаптация ориентации экрана
под способ расположение
Контроллера

Возможность удаленного
мониторинга
(Ethernet, WEB, SNMP,
Wi-Fi, Bluetooth)

Эффективная защита от аварий и
сигнализация о неисправностях

Настройка алгоритма управления
выпрямителями по схемам
резервирования N+0, N+1

Высокоэффективная система
управления литиевыми АКБ

Контроль и управление
смежными устройствами
(счетчики электроэнергии,
климатические установки,
дизельные генераторы и пр.)

Замена выпрямителей без
отключения нагрузок. На замену
одного выпрямителя требуется
не более 1 минуты

Применение
высокоэффективных
выпрямителей с цифровым
управлением

Доступ к органам управления и
подключение сигнальных
кабелей с передней панели

Подключение к внешней сети
как с задней так и с передней
панели ЭПУ

Сертификаты соответствия:

- ❖ ТР ТС 020/2011
- ❖ ТР ТС 004/2011
- ❖ Приказу №21
Мининформсвязи
- ❖ Системе ГОСТ Р



Системы электропитания постоянного тока RT-Pwr – это масштабируемые модульные решения с возможностью установки в 19" стойку.

RT-Pwr предназначена для бесперебойного электропитания телекоммуникационного оборудования, промышленной автоматики, медицинского оборудования, устройств сигнализации и защиты.

Системы RT-Pwr построены по модульному принципу - все основные элементы системы, а именно: выпрямители, контроллер, модули ввода-вывода, контроля АКБ, мониторинга смежного оборудования выполнены в виде унифицированных модулей, подключаемых по мере необходимости.

Модульный принцип построения устройства обеспечивает построение семейства ЭПУ мощностью 1-100кВт на базе одного контроллера и возможность наращивания мощности системы электропитания путем увеличения числа выпрямителей (работающих параллельно), повышения ее надежности путем резервирования и простоту технического обслуживания, без нарушения питания потребителей. Модульная конструкция благодаря выбору различных сочетаний модулей позволяет реализовать систему электропитания в соответствии с любыми пожеланиями заказчика.

Входные характеристики		Общие параметры ЭПУ	
Номинальное напряжение	1ф 230 В/3ф 400 В	Диапазон рабочих температур	От минус 40 до плюс 65 °С (до плюс 70 °С со снижением выходной мощности)
Рабочий диапазон входного фазного напряжения	от 80 до 300 В	Холодный старт	Не ниже минус 40 °С
Диапазон частоты входного напряжения	от 45 до 65 Гц	Влажность воздуха при эксплуатации	От 5 до 90 %
Выходные параметры постоянного напряжения		Поддержка горячего резервирования	Да, аппаратная
Номинальное выходное напряжение	53,5 В	Настройка уровня выходного напряжения	от 42 до 58 В
Диапазон регулирования выходного напряжения	от 42 до 58 В	Журнал событий	100 000 записей
Выходное напряжение холостого хода	43 В	Часы реального времени	Синхронизация с NTP-сервера (задание сервера по его IP-адресу)
Выходная мощность одного выпрямителя	1000/2000/3000 Вт	Задание аварийных событий для сигнальных реле	Да
Распределение тока между параллельно включенными выпрямителями	$\leq \pm 5 \%$	Управление контакторами	Да, для низкоприоритетных нагрузок и АКБ
Защита выходных каскадов выпрямителя:	<ul style="list-style-type: none"> отключение по перенапряжению защита от перегрева предохранитель на выходном каскаде защита от короткого замыкания 	Количество групп нагрузок	До 4шт (ВП, НПН1, НПН2, НПН3)
		Работа с АКБ	
		Количество поддерживаемых групп	Не более 8
		Поддержка литиевых АКБ следующих производителей:	<ul style="list-style-type: none"> Rotek Saft Coslight ZTT <i>Поддержка других производителей по запросу</i>
		Поддержка литиевых АКБ с BMS по RS-485	Да
		Контроль	<ul style="list-style-type: none"> Тока Температуры
		Тестирование АКБ для определения остаточной емкости и SoH	Да
		Анализ состояния АКБ	Для всех поддерживаемых типов АКБ
		Интеллектуальный заряд	Для всех поддерживаемых типов АКБ
		Защита от глубокого разряда	Да
Общие параметры выпрямительных модулей			
Выходная мощность выпрямителей	1000/2000/3000 Вт		
Защита от перегрузки выхода	Да		
Система охлаждения	Воздушная (активная), уровень шума менее 55 дБ		
Сигнализация:	<ul style="list-style-type: none"> отклонение входного напряжения отключение при превышении входного напряжения датчик температуры окружающей среды детектор короткого замыкания на выходном каскаде 		

Переменные данные

Номиналы токов срабатывания автоматических выключателей нагрузок, А*	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.5, 2, 2.5,3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30
Плавкие предохранители цепей нагрузки, А*	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.5, 2, 2.5,3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30
Номиналы токов срабатывания автоматических выключателей АКБ, А*	До 1500А

**по запросу возможна комплектация коммутирующей аппаратурой номиналами, отличными от указанными в таблице.*

Внешние модули расширения подключаемые ко всем ЭПУ

Внешний модуль ввода-вывода RTIO-12	Не более 2 шт.
Внешний модуль мониторинга АКБ RTPB-4	Не более 2 шт.
Внешний модуль сбора учета данных метрологии RTMET-8	не более 1шт.

Внешние модули расширения подключаемые к ЭПУ

Внешний модуль ввода-вывода RTIO-12	Не более 2 шт.
Внешний модуль мониторинга АКБ RTPB-4	Не более 2 шт.
Внешний модуль сбора учета данных метрологии RTMET-8	не более 1шт.